

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Север MGS 213 S

Цена с НДС: 169 697 руб.

Артикул: **618740**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	от 2289 до 2971
Объем холодильной камеры, м ³	от 21 до 30
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.8
Вес (с упаковкой), кг	130

Среднетемпературная сплит-система [Север MGS 213 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена электронным управлением, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5 °C
- Компрессор:
 - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
 - Модель: TAJ4519Z
 - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Шаг ребер, мм: 2,8
 - Кол-во вентиляторов: 1
 - Диамет. вентилятора, мм: 300
- Производительность вент., м3/ч: 1740

- Воздухоохладитель:
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки, кВт: 1,61
 - Шаг ребер, мм: 4,2
 - Кол-во вентиляторов: 1
 - Мах. мощность вент, кВт: 0,068
 - Диамет. вентилятора, мм: 300
 - Производительность вент., м3/ч: 1740
 - Длина струи, м: 5
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;1/2"

- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.