COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Север MGS 529 S

Цена с НДС: 435 480 руб.

Артикул: **262594**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	11789от 7038 до 11789
Объем холодильной камеры, м³	310от 218 до 310
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.58
Вес (с упаковкой), кг	268

Среднетемпературная сплит-система Север MGS 529 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена электронным управлением, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5°С
- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG4573Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 4
  - Диам. вентилятора, мм: 350
  - Производительность вент., м3/ч: 7200
- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН

    - Мощность оттайки, кВт: 4.53
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Кол-во вентиляторов: 3

    - Max. мощность вент, кВт: 0.43
    - Диам. вентилятора, мм: 350
    - Производительность вент., м3/ч: 7080
    - Длина струи, м: 10
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;7/8"

- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением
- Опционально доступен к заказу «Зимний комплект» (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.