

Коммерческое предложение от 07.06.2025

Сплит-система среднетемпературная Север MGS 107 S (с ВПУ и ЗК)

Цена с НДС: 126 839 руб.

Артикул: 321395



Уточняйте

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	от 1144 до 1500
Объем холодильной камеры, м³	от 8.1 до 12
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.95
Вес (с упаковкой), кг	106

Среднетемпературная сплит-система <u>Север MGS 107 S</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, зимним комплектом, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5°C
- Компрессор:
 - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
 - ∘ Модель: САЈ9480Z
 - ∘ Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - ∘ Шаг ребер, мм: 2,8
 - Кол-во вентиляторов: 1
 - ∘ Диам. вентилятора, мм: 250
 - Производительность вент., м3/ч: 1010
- Воздухоохладитель:

∘ Тип оттайки: ТЭН

• Мощность оттайки, кВт: 1,1

Шаг ребер, мм: 4,2 Кол-во вентиляторов: 1

Мах. мощность вент, кВт: 0,042Диам. вентилятора, мм: 250

• Производительность вент., м3/ч: 1010

∘ Длина струи, м: 4

• Хладагент: R404A

- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 мДиаметр трубы: 3/8*;1/2"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.