COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Сплит-система среднетемпературная Север MGS 110 S (с ВПУ и ЗК)



**Цена с НДС: 138 644 руб.**

Артикул: **580464**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °С** | от -5 до 10 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 1697от 1309 до 1697 |
| **Объем холодильной камеры, м³** | 15от 10 до 15 |
| **Тип** | среднетемпературная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 1.1 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 109 |

Среднетемпературная сплит-система Север MGS 110 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, зимним комплектом, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*В комплекте трубопровод 3 м.*

**Технические характеристики:**

- Температурный режим: от -5 до +5°С
- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: CAJ9480Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диам. вентилятора, мм: 250
  - Производительность вент., м3/ч: 1010
- Воздухоохладитель:

    - Тип оттайки: ТЭН
    - Мощность оттайки, кВт: 1,1
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Кол-во вентиляторов: 1
    - Max. мощность вент, кВт: 0,042
    - Диам. вентилятора, мм: 250
    - Производительность вент., м3/ч: 1010
    - Длина струи, м: 4
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;1/2"

- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.