

Коммерческое предложение от 05.07.2026

Сплит-система среднетемпературная Север MGS 211 S (с ВПУ)

Цена с НДС: 133 585 руб.

Артикул: **339160**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	2274от 1672 до 2274
Объем холодильной камеры, м³	21от 14 до 21
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Вес (с упаковкой), кг	130

Среднетемпературная сплит-система [Север MGS 211 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5 °C
- Компрессор:
 - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
 - Модель: CAJ9510Z
 - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Шаг ребер, мм: 2,8
 - Кол-во вентиляторов: 1
 - Диамет. вентилятора, мм: 300
- Производительность вент., м3/ч: 1740
- Воздухоохладитель:

- Тип оттайки: ТЭН
- Мощность оттайки, кВт: 1,61
- Шаг ребер, мм: 4,2
- Кол-во вентиляторов: 1
- Мах. мощность вент, кВт: 0,068
- Диам. вентилятора, мм: 300
- Производительность вент., м3/ч: 1740
- Длина струи, м: 5
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовывключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;1/2"

- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.