COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Север MGSF 525 S



Цена с НДС: 373 073 руб.

Артикул: **347788**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	9175от 5750 до 9175
Объем холодильной камеры, м³	196от 138 до 196
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.87
Вес (с упаковкой), кг	244

Среднетемпературная сплит-система Север MGSF 525 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Сплит-система заправлена азотом. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

Межблочная трасса (медная труба, изоляция) в комплект не входит и приобретается отдельно.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5°C
- Тип установки: напольно-настенный

- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG4561Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 3
  - Диам. вентилятора, мм: 350

    - Производительность вент., м3/ч: 8900
- Воздухоохладитель:
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Мощность оттайки, кВт: 3.63
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Кол-во вентиляторов: 3

    - Max. мощность вент, кВт: 0.43
    - Диам. вентилятора, мм: 350
    - Производительность вент., м3/ч: 7500
    - Длина струи, м: 14
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;7/8"

- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.