

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Север MGSF 527 S

Цена с НДС: 399 805 руб.

Артикул: **801184**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	от 6497 до 10978
Объем холодильной камеры, м ³	от 198 до 286
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.12
Вес (с упаковкой), кг	268

Среднетемпературная сплит-система [Север MGSF 527 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5 °C
- Тип установки: напольно-настенный
- Компрессор:
 - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
 - Модель: TAG4568Z
 - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Шаг ребер, мм: 2,8
 - Кол-во вентиляторов: 4
 - Диамет. вентилятора, мм: 350
- Производительность вент., м3/ч: 8200
- Воздухоохладитель:

- Тип оттайки: ТЭН
- Мощность оттайки, кВт: 4.53
- Шаг ребер, мм: 4,2
- Кол-во вентиляторов: 3

- Мах. мощность вент, кВт: 0.43
- Диамет. вентилятора, мм: 350
- Производительность вент., м3/ч: 7350
- Длина струи, м: 12
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;7/8"

- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.