

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Сплит-система среднетемпературная Север MGSF 531 S

**Цена с НДС: 458 357 руб.**

Артикул: **491890**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	от 7818 до 12793
Объем холодильной камеры, м³	от 247 до 353
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6.31
Вес (с упаковкой), кг	268

Среднетемпературная сплит-система [Север MGSF 531 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +5°С
- Тип установки: напольно-настенный
- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG4581Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 4
  - Диамет. вентилятора, мм: 350
- Производительность вент., м3/ч: 7200
- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН

- Мощность оттайки, кВт: 4.53
- Шаг ребер, мм: 4,2
- Кол-во вентиляторов: 3
  
- Мах. мощность вент, кВт: 0.43
- Диамет. вентилятора, мм: 350
- Производительность вент., м3/ч: 7080
- Длина струи, м: 10
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автоматами от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8\*;7/8"
  
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.