COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Север BGS 117 S (с ВПУ и ЗК)



Цена с НДС: 120 188 руб.

Артикул: **877198**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	1505от 1238 до 1505
Объем холодильной камеры, м^3	12от 8.1 до 12
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.15
Вес (с упаковкой), кг	108

Низкотемпературная сплит-система Север BGS 117 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, зимним комплектом, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15°С
- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: CAJ2446Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диам. вентилятора, мм: 250
  - Производительность вент., м3/ч: 1010

- Воздухоохладитель:
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Мощность оттайки, кВт: 1,1
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Кол-во вентиляторов: 1
    - Max. мощность вент, кВт: 0,042
    - Диам. вентилятора, мм: 250
    - Производительность вент., м3/ч: 1010
    - Длина струи, м: 4
- Хладагент: R404A
- Опция «зимний комплект» (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;1/2"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.