COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Север BGS 320 S (с ВПУ)





Цена с НДС: 207 509 руб.

Артикул: **171419**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	2858от 2392 до 2858
Объем холодильной камеры, м³	31от 23 до 31
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.6
Вес (с упаковкой), кг	157

Низкотемпературная сплит-система Север BGS 320 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15°С
- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TFH2480Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диам. вентилятора, мм: 350
  - Производительность вент., м3/ч: 3250
- Воздухоохладитель:

    - Тип оттайки: ТЭН
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Диам. вентилятора, мм: 350
    - Производительность вент., м3/ч: 3250
    - Длина струи, м: 7
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;5/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.