

## Коммерческое предложение от 04.07.2026

### Сплит-система низкотемпературная Север BGS 340 S

**Цена с НДС: 234 182 руб.**

Артикул: **634265**

Под заказ



|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Температурный режим, °C                  | от -25 до -15       |
| Холодопроизводительность, Вт             | 3751от 3246 до 3751 |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | 50от 40 до 50       |
| Тип                                      | низкотемпературная  |
| Подключение, В                           | 380                 |
| Мощность, кВт                            | 2.08                |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 167                 |

Низкотемпературная сплит-система [Север BGS 340 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена электронным управлением, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*Межблочная трасса (медная труба и изоляция) в комплект не входит и приобретается отдельно.*

*В комплекте трубопровод 3 м.*

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15°C
- Компрессор:
  - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG2516Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диамет. вентилятора, мм: 350

- Производительность вент., м3/ч: 3250
- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Шаг ребер, мм: 4,2
  - Диам. вентилятора, мм: 350
  - Производительность вент., м3/ч: 3250
  - Длина струи, м: 7
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовывключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8\*;7/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.