

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Север BGS 547 S

Цена с НДС: 510 552 руб.

Артикул: **535467**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	от 6198 до 11585
Объем холодильной камеры, м ³	от 101 до 184
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.25
Вес (с упаковкой), кг	290

Низкотемпературная сплит-система [Север BGS 547 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена электронным управлением, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15°C
- Компрессор:
 - Фирма: DANFOSS (Дания)
 - Модель: NTZ271-4
 - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Шаг ребер, мм: 2,8
 - Кол-во вентиляторов: 4
 - Диамет. вентилятора, мм: 350
 - Производительность вент., м3/ч: 7200
- Воздухоохладитель:
 - Тип оттайки: ТЭН

- Шаг ребер, мм: 4,2
- Диамет. вентилятора, мм: 350
- Производительность вент., м3/ч: 7080
- Длина струи, м: 10
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 1/2*;1 1/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.