

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 117 S

**Цена с НДС: 107 972 руб.**

Артикул: 173421

Под заказ



|  |                    |
|--|--------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.            |
| Страна-производитель                     | Россия             |
| Температурный режим, °C                  | от -25 до -15      |
| Холодопроизводительность, Вт             | от 1238 до 1505    |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | от 8.1 до 12       |
| Тип                                      | низкотемпературная |
| Подключение, В                           | 220                |
| Мощность, кВт                            | 1.15               |
| Ширина, мм                               | 794                |
| Глубина, мм                              | 451                |
| Высота, мм                               | 716                |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 108                |

Низкотемпературная сплит-система [Север BGS 117 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*В комплекте трубопровод 3 м.*

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15 °C
- Тип установки: напольный
- Компрессор:
  - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
  - Модель: CAJ2446Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диамет. вентилятора, мм: 250
  - Производительность вент., м3/ч: 1010

- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Мощность оттайки, кВт: 1,1
  - Шаг ребер, мм: 4,2
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Мах. мощность вент, кВт: 0,042
  - Диамет. вентилятора, мм: 250
  - Производительность вент., м3/ч: 1010
  - Длина струи, м: 4
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8\*;1/2"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.