COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 218 S

**Цена с НДС: 150 006 руб.**

Артикул: **447995**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °С** | от -25 до -15 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 1808от 1487 до 1808 |
| **Объем холодильной камеры, м³** | 15от 11 до 15 |
| **Тип** | низкотемпературная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 1.2 |
| **Ширина, мм** | 794 |
| **Глубина, мм** | 500 |
| **Высота, мм** | 716 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 135 |

Низкотемпературная сплит-система Север BGSF 218 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*В комплекте трубопровод 3 м.*

**Технические характеристики:**

- Температурный режим: от -20 до -15°С
- Тип установки: напольный

- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: CAJ2446Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 1
  - Диам. вентилятора, мм: 300

  - Производительность вент., м3/ч: 1740

- Воздухоохладитель:
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Мощность оттайки, кВт: 1,61
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Кол-во вентиляторов: 1
    - Max. мощность вент, кВт: 0,068
    - Диам. вентилятора, мм: 300
    - Производительность вент., м3/ч: 1740
    - Длина струи, м: 5
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;1/2"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.