

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 340 S

Цена с НДС: 271 092 руб.

Артикул: **124605**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	от 3246 до 3751
Объем холодильной камеры, м³	от 40 до 50
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.8
Ширина, мм	902
Глубина, мм	546
Высота, мм	716
Вес (с упаковкой), кг	167

Низкотемпературная сплит-система [Север BGSF 340 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

Межблочная трасса (медная труба и изоляция) в комплект не входит и приобретается отдельно.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15 °C
- Тип установки: напольный
- Компрессор:
 - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
 - Модель: TAG2516Z
 - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Шаг ребер, мм: 2,8
 - Кол-во вентиляторов: 1
 - Диамет. вентилятора, мм: 350

- Производительность вент., м3/ч: 3250
- Воздухоохладитель:
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Шаг ребер, мм: 4,2
 - Диам. вентилятора, мм: 350
 - Производительность вент., м3/ч: 3250
 - Длина струи, м: 7
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8"; 7/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.