COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 415 S

Цена с НДС: 312 470 руб.

Артикул: **745359**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	4804от 3923 до 4804
Объем холодильной камеры, м³	69от 51 до 69
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.53
Ширина, мм	972
Глубина, мм	596
Высота, мм	768
Вес (с упаковкой), кг	259

Низкотемпературная сплит-система Север BGSF 415 S используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

Межблочная трасса (медная труба и изоляция) в комплект не входит и приобретается отдельно.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15°С
- Тип установки: напольный

- Компрессор:
  - Фирма: L`UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG2516Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 3
  - Диам. вентилятора, мм: 300

  - Производительность вент., м3/ч: 5220

- Воздухоохладитель:
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Шаг ребер, мм: 4,2
    - Диам. вентилятора, мм: 300
    - Производительность вент., м3/ч: 3480
    - Длина струи, м: 7
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8*;7/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением
- Опционально доступен к заказу «Зимний комплект» (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.