

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 415 S

**Цена с НДС: 312 470 руб.**

Артикул: **745359**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	4804от 3923 до 4804
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	69от 51 до 69
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.53
Ширина, мм	972
Глубина, мм	596
Высота, мм	768
Вес (с упаковкой), кг	259

Низкотемпературная сплит-система [Север BGSF 415 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*Межблочная трасса ( медная труба и изоляция) в комплект не входит и приобретается отдельно.*

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15 °C
- Тип установки: напольный
- Компрессор:
  - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG2516Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 3
  - Диамет. вентилятора, мм: 300
  - Производительность вент., м3/ч: 5220

- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Шаг ребер, мм: 4,2
  - Диам. вентилятора, мм: 300
  - Производительность вент., м3/ч: 3480
  - Длина струи, м: 7
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8"; 7/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением
- Опционально доступен к заказу «Зимний комплект» (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.