

## Коммерческое предложение от 04.07.2026

### Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 425 S

**Цена с НДС: 338 557 руб.**

Артикул: **163730**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	5414от 4515 до 5414
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	81от 62 до 81
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	972
Глубина, мм	596
Высота, мм	768
Вес (с упаковкой), кг	271

Низкотемпературная сплит-система [Север BGSF 425 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Модель оснащена выносным пультом управления, капиллярной системой и автоматической оттайкой ТЭНами. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, материал воздухоохладителя - алюминий.

*Межблочная трасса ( медная труба и изоляция) в комплект не входит и приобретается отдельно.*

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до -15 °C
- Тип установки: напольный
- Компрессор:
  - Фирма: L'UNITE HERMETIQUE
  - Модель: TAG2522Z
  - Тип: герметичный
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Шаг ребер, мм: 2,8
  - Кол-во вентиляторов: 3
  - Диамет. вентилятора, мм: 300

- Производительность вент., м3/ч: 6500
- Воздухоохладитель:
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Шаг ребер, мм: 4,2
  - Диамет. вентилятора, мм: 300
  - Производительность вент., м3/ч: 3480
  - Длина струи, м: 7
- Хладагент: R404A
- Защита компрессора и вентиляторов встроенными тепловыми автовыключателями от повышенного потребления тока с автоматическим повторным включением
- Защита по высокому и низкому давлению с автоматическим повторным включением
- Питающий кабель 3 м
- Диаметр трубы: 3/8"; 7/8"
- В конструкции теплообменника использована медная труба и алюминиевые ребра
- Испаритель и конденсатор с воздушным охлаждением
- Опционально доступен к заказу «Зимний комплект» (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.