

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505S (водоумягчитель)

Цена с НДС: 408 907 руб.

Артикул: **380097**

Под заказ



| | |
|----------------------------------|----------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Управление | электронное |
| Цикл мойки, сек. | 90 / 150 / 240 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Производительность, корзин/час | 40от 15 до 40 |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Помпа слива | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 9.7 |
| Ширина, мм | 635 |
| Глубина, мм | 750 |
| Высота, мм | 2102 |
| Вес (без упаковки), кг | 120 |
| Вес (с упаковкой), кг | 139 |

Купольная посудомоечная машина [Smeg SPH505S](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:

- Бак: 2,2 кВт
- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 3 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - Средняя (150 сек.)
 - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.