COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH515



Цена с НДС: 553 464 руб.

Артикул: **658598**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	70 / 80 / 120 / 130 / 180 / 250
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	51
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	750
Высота, мм	2102
Вес (без упаковки), кг	122
Вес (с упаковкой), кг	141

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH515 серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном (PB50G02), кассета для тарелок (PB50D01) и кассета для столовых приборов с 8 отсеками (PHOOS02).

Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 918 шт/ч
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:

    - Бак: 2,2 кВт
    - Бойлер: 9 кВт
    - Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- Уровень шума: 59,9 дБа
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- 6 программ мойки
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с двойными стенками
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR
- Двойная теплоизоляция моечной ванны и дверцы
- Возможность мойки GN1/1
- Счетчик циклов
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Встроенные датчики наличии моющего и ополаскивающего средств с отображением на дисплее
- Ручка подъема купола с запатентованной технологией;
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Класс защиты: IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.