

Коммерческое предложение от 17.05.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH515

Цена с НДС: 512 392 руб.

Артикул: **658598**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	70, 80, 120, 130, 180, 250
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	51
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	750
Высота, мм	2102
Вес (без упаковки), кг	122
Вес (с упаковкой), кг	141

Купольная посудомоечная машина [Smeg SPH515](#) серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемые ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 8 отсеками ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 918 шт/ч
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:

- Бак: 2,2 кВт
- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- Уровень шума: 59,9 дБа
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- 6 программ мойки
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с двойными стенками
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR
- Двойная теплоизоляция моечной ванны и дверцы
- Возможность мойки GN1/1
- Счетчик циклов
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Встроенные датчики наличия моющего и ополаскивающего средств с отображением на дисплее
- Ручка подъема купола с запатентованной технологией;
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Класс защиты: IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.