COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505

Цена с НДС: 394 121 руб.

Артикул: **679976**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	40от 15 до 40
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	750
Высота, мм	2102
Вес (без упаковки), кг	118
Вес (с упаковкой), кг	137

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505 серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном (PB50G02), кассета для тарелок (PB50D01) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками (PHOOS02).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:

    - Бак: 2,2 кВт
    - Бойлер: 9 кВт
    - Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 3 программы мойки:
    - Короткая (90 сек.)
    - Средняя (150 сек.)
    - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает гастроемкости GN 1/1
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.