

## Коммерческое предложение от 04.05.2026

### Кофемашина Franke A300 NM 1G H1 W4

**Цена с НДС: 595 031 руб.**

Артикул: **825214**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Емкость контейнера для кофе, кг	1.1
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.3
Ширина, мм	270
Глубина, мм	587
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	23
Вес (с упаковкой), кг	25.3

Кофемашина [Franke A300 NM 1G H1 W4](#) предназначена для приготовления кофе и кофейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли, офисах и отелях. Управление при помощи сенсорного экрана 8": возможность программирования 100 напитков, демонстрации от 6 до 20 напитков на дисплее, возможность использования в зонах самообслуживания.

#### Технические характеристики:

- Без молочной системы
- Увеличенный кофейный бункер (1.1 кг)
- Отображение на экране пошаговой инструкции по эксплуатации, настройке и очистке
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 2 типа заварочного узла: 43 и 50 мм - для эспрессо и кофейных напитков
- Новый проточный бойлер, благодаря которому нагрев воды необходимого объема и температуры осуществляется непосредственно перед приготовлением напитка, обеспечивая высокую энергоэффективность
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола

- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Автоматизированная система очистки Easy Clean (EC) - простой, безопасный и гигиеничный способ ежедневного ухода за кофемашиной (чистящая жидкость добавляется вручную)
- Автоматическое удаление накипи с помощью сменного встраиваемого картриджа - уникальная запатентованная система (только в модели A300)
- Фиксированная высота узла выдачи
- Откидная подставка под чашку для эспрессо
- Вариативность комплектаций и модулей для решения конкретных целевых задач заказчика
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 124 чашки/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 164 чашки/час
  - Кофе:
    - Наполнение 1 чашки: 77 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 98 чашек/час
  - Капучино: 92 чашки/час
  - Горячая вода: 90 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: 175 мм
- Высота подставки под чашку: 105 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)
- Бункер для сухих продуктов
- Двойной бункер для сухих продуктов
- Запираемые бункеры и запираемые фронтальные дверцы
- Холодильник для молока [Franke KE200 EC](#)
- Холодильник для молока [Franke SU03 EC](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.