

## Коммерческое предложение от 06.08.2025

# Пароконвектомат Lainox Alphatech Icon ICET101E+ILCS2+ISC04

# **Цена с НДС: 315 581 руб.**

### Артикул: **594758**



#### **У**точняйте

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	10
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	от GN 1/1 до 600х400 мм
Расстояние между уровнями, мм	70
Управление	электромеханическое
	_
Автоматическая мойка	Есть
Автоматическая мойка Подключение, В	380
	_0.2
Подключение, В	380
Подключение, В Мощность, кВт	380 14.5
Подключение, В Мощность, кВт Ширина, мм	380 14.5 777
Подключение, В Мощность, кВт Ширина, мм Глубина, мм	380 14.5 777 729

Пароконвектомат Lainox Alphatech Icon ICET101E+ILCS2+ISC04 серии Icon используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления широкого спектра блюд. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2-скоростным вентилятором, автореверсом, автоматической мойкой LCS, датчиком-термощупом Ø3 мм и дверцей с удобной ручкой. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

## Технические характеристики:

- Размер гастроемкости (наруж./внутр.): 530х325 / 500х300 мм
- Количество блюд: 80 / 150
- Мощность:
  - Нагрев камеры: 14 кВт
  - ∘ Вентилятор: 0,4 кВт
- Режимы приготовления:
  - Автоматический с 95 проверенными программами приготовления в памяти
  - Ручные режимы:

- Конвекция: от 30 до 260 °C
- Пар: от 30 до 130 °C
- Комбинированный: от 30 до 260 °C
- Программируемый с возможностью сохранения в памяти 99 программ готовки с присвоением каждой программе фото, названия и информации о блюде (до 9 циклов)
- Системы контроля:
  - Autoclima®: автоматическая система замера и контроля процента влажности в варочной камере
  - Ecospeed®: контроль и отпимизация подачи энергии с поддержанием установленной температуры с устранением колебаний
  - Ecovapor®: автоматический контроль количества пара, необходимого на приготовление данного продукта, позволяющий снизить расход воды и энергии
  - Программа Service: проверка функций электронной платы и вывода температурных датчиков
  - Автоматический контроль отдушины камеры
  - Ручной увлажнитель.
  - Легкий доступ к программируемым параметрам для того, чтобы персонализировать пароконвектомат через пользовательское меню
  - USB-порт для скачивания данных протоколов ХАССП, обновления программного обеспечения и скачивания / загрузки программ приготовления
  - Автодиагностика работоспособности перед началом функционирования с визуальным и звуковым сигналом при обнаружении каких-либо неисправностей
- Системы управления:
  - Цветной дисплей с диагональю 2,4" для отображения избранных программ, предустановленных программ, вентиляции, автоматической мойки, меню, настроек
  - Рукоятки с функцией Scroll (прокрутка) и Push (нажатие) для подтверждения выбора
- Открывающийся дефлектор для очистки отсека вентилятора
- Дверца с двойным закаленным термоотражающим стеклом и воздушной прослойкой для предотвращения ожогов и повышенной эффективности
- Внутреннее стекло открывается как «книжка» для простой очистки
- Регулируемые петли двери для оптимальной герметичности
- Идеально гладкая варочная камера с закруглёнными бортами и теплоизоляцией
- Светодиодное освещение варочной камеры
- Защита от влаги: IPX3

#### Опционально доступно к заказу:

- Ручной душ с внешним креплением ICLD
- Вытяжной колпак
- Мультигриль
- Система оптимизации энергии SN
- Расстоечный шкаф

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.