

Коммерческое предложение от 03.05.2026

Шкаф тепловой UNOX XEEC-10HS-EPR

Цена с НДС: 212 984 руб.

Артикул: **913052**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	10
Тип gastronorm/противня	460x330
Расстояние между уровнями, мм	28
Исполнение двери	прозрачная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	600
Глубина, мм	590
Высота, мм	632
Вес (без упаковки), кг	47.5
Вес (с упаковкой), кг	52.3

Тепловой шкаф [UNOX XEEC-10HS-EPR](#) серии **EVEREO** предназначен для кратковременного хранения и поддержания в горячем состоянии готовых блюд на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена подсветкой посредством внешних LED-ламп и L-образными направляющими. Камера с закругленными углами выполнена из нержавеющей стали AISI 304, направляющие - из нержавеющей стали.

В комплекте 4 листа для выпечки [UNOX TG 305](#).

Функции:

- Встроенная память на 256 программ
- Режим Preserving mode позволяет хранить блюда до 7 дней в вакуумной упаковке
- Режим Holding mode позволяет хранить блюда до 8 часов при определенной температуре и влажности
- Режим Marketplace mode позволяет хранить заказанные блюда до 1 месяца для дальнейшей продажи (транспортировка и доставка при температуре 4 °C)
- Автоматический режим с выбором времени и продукта
- Возможность назначить одну программу сохранения на выделенный уровень
- MULTI.Time: хранение разных блюд одновременно, до 10 таймеров
- Программа Re-order Point (ROP) контролирует количество самых продаваемых блюд, оставшихся на каждом уровне
- Технология AIR.Maxi™:
 - Несколько вентиляторов
 - Интеллектуальное управление скоростью воздушного потока

- Технология Protek.SAFETM:
 - Максимальная эффективность и безопасность при работе
 - Торможение мотора для избежания потерь энергии при открывании двери
 - Модулирование электрической мощности в соответствии с эффективной необходимостью
- Protek.SAFETM PLUS: двойное остекление двери
- Ручной механизм для открытия сверху вниз
- Визуализация остаточного времени хранения
- Непрерывная работа печи "INF"
- Визуализация установочных и фактических значений времени
- Единица измерения температуры в °C или °F
- Сенсорная панель управления
- Система самодиагностики проблем и неисправностей
- Ограничитель температуры для безопасности
- Контактный сенсор двери
- Технология MAXI.LINK: позволяет создавать колонны из оборудования
- Небольшой вес - надежная конструкция, благодаря применению инновационных материалов
- Вместимость: 10x 460x330 мм
- Расстояние между направляющими: 28 мм
- Точность температуры: до 0,5 °C
- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C
- Влажность окружающей среды: не более 70 %
- Стыковочный комплект для установки одного оборудования на другое
- Совместимость с пароконвектоматами и конвекционными печами: [XEFT-03HS-ETDV](#), [XEFT-03HS-ETRV](#), [XEFT-03HS-EMRV](#), [XEFT-03HS-EGDN](#), [XEFT-03HS-ELDV](#), [XEFT-04HS-ETDV](#), [XEFT-04HS-ETRV](#), [XEFT-04HS-EGDN](#), [XEFT-04HS-ELDV](#), [XEFT-04HS-EMRV](#)

Опционально доступно к заказу:

- Подставки:
 - [XWKRT-08HS-H](#) ([XEKRT-08HS-H](#))
 - [XWKRT-06HS-M](#) ([XEKRT-06HS-M](#))
- Набор ножек XUC 025
- Комплект колес [XUC 012](#)
- Моющее средство [DB 1044](#)
- Комплект для подключения интернета XEC 012

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.