COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 20.11.2026

# Зонт-рециркулятор INSORB JET+ 1000 (оцинкованная сталь)

**Цена с НДС: 414 980 руб.**

Артикул: **451825**

**Под заказ**




| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип установки** | пристенный |
| **Тип** | рециркулятор |
| **Двигатель в комплекте** | Да |
| **Производительность, м³/ч** | 1000 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.39 |
| **Ширина, мм** | 1000 |
| **Глубина, мм** | 755 |
| **Высота, мм** | 1000 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 130 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 143 |

Зонт-рециркулятор INSORB JET+ 1000 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для установки над тепловым оборудованием и очищения воздуха от гари, пыли, жира и продуктов горения. Зонт оснащен 4-ступенчатой очисткой воздуха, 2 высокопроизводительными осевыми вентиляторами Osberg и плазменным модулем. Материал корпуса - оцинкованная сталь.

*В комплекте набор монтажных креплений.*

**Технические характеристики:**

- Эффективность очистки воздушной смеси:
  - Запахи: до 80%
  - Взвешенные частицы жира: до 70%
- Рекуперация тепла: 100%
- Допустимая влажность воздушной смеси: 90%
- Сила тока: 3,2 А
- Минимальный уровень звукового давления: 64 дБ
- Срок службы наполнителя кассет сорбционно-каталитического модуля до полной замены:
  - Адсорбент: 2 г.
  - Катализатор: 3 г.
- Автономная работа без необходимости встраивания в систему общей вентиляции
- 4-ступенчатая очистка воздушной смеси:
  - Фильтр лабиринтного типа для сбора крупных капель жира

    - Плазменная очистка для разрушения примесей и предотвращения размножения микроорганизмов:
        - Защита корпуса от пробоя высоковольтного разряда
        - Встроенная автоматика:
            - Постоянный контроль давления и загрязненности потока
            - Защита от короткого замыкания
            - Защита от перегрева
            - Индикация работы
            - Самодиагностика с индикацией ошибок
            - Синхронизация с единым диспетчерским центром
        - Газоразрядный блок INSORB base:
            - Технология синтеза озона путем горения барьерностримерного разряда холодной плазмы с превосходящей аналоги эффективностью в 2,6 раз
            - 5508 активных искр
            - Напряжение до 20000 В
            - Использование 99,9% чистой меди в электродах
            - Отсутствие мертвых зон
            - Исключение образования промежуточных продуктов
            - Запатентованная конструкция
- Сорбционно-каталитическая финишная очистка:
    - 2 многоразовые кассеты с заменяемым гранулированным активным углем для поглощения озона до 60%
    - 2 многоразовые кассеты с заменяемым катализатором для удаления озона в помещении до 100%
- Датчики контроля концентрации озона для предупреждения о своевременной замене катализатора
- Безопасный коннектор для предотвращения случайного поражения электрическим током
- Возможность удаленного управления через смартфон с помощью мобильного приложения и сети Wi Fi
- Простота монтажа и технического обслуживания
- Безопасная эксплуатация
- Эргономичный дизайн
- Опционально возможна подписка на приложение INSORB CLOUD для дистанционного управления и мониторинга работы через смартфон

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.