COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Зонт-рециркулятор INSORB JET+ 2000 (AISI 430)

Цена с НДС: 840 000 руб.

Артикул: **969157**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	пристенный
Тип	рециркулятор
Двигатель в комплекте	Да
Производительность, м³/ч	2000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.39
Ширина, мм	1600
Глубина, мм	1000
Высота, мм	890
Вес (без упаковки), кг	145
Вес (с упаковкой), кг	159.5

Зонт-рециркулятор INSORB JET+ 2000 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для установки над тепловым оборудованием и очищения воздуха от гари, пыли, жира и продуктов горения. Зонт оснащен 4-ступенчатой очисткой воздуха и 2 высокопроизводительными осевыми вентиляторами Osberg. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 430.

В комплекте набор монтажных креплений.

Технические характеристики:

- Эффективность очистки воздушной смеси:
  - Запахи: до 80%
  - Взвешенные частицы жира: до 70%
- Рекуперация тепла: 100%
- Допустимая влажность воздушной смеси: 90%
- Сила тока: 3,2 А
- Минимальный уровень звукового давления: 64 дБ
- Срок службы наполнителя кассет сорбционно-каталитического модуля до полной замены:
  - Адсорбент: 2 г.
  - Катализатор: 3 г.
- Автономная работа без необходимости встраивания в систему общей вентиляции
- 4-ступенчатая очистка воздушной смеси:

    - Фильтр лабиринтного типа для сбора крупных капель жира
    - Плазменная очистка для разрушения примесей и предотвращения размножения микроорганизмов:
        - Защита корпуса от пробоя высоковольтного разряда
        - Встроенная автоматика:
            - Постоянный контроль давления и загрязненности потока
            - Защита от короткого замыкания
            - Защита от перегрева
            - Индикация работы
            - Самодиагностика с индикацией ошибок
            - Синхронизация с единым диспетчерским центром
        - Газоразрядный блок INSORB base:
            - Технология синтеза озона путем горения барьерностримерного разряда холодной плазмы с превосходящей аналоги эффективностью в 2,6 раз
            - 5508 активных искр
            - Напряжение до 20000 В
            - Использование 99,9% чистой меди в электродах
            - Отсутствие мертвых зон
            - Исключение образования промежуточных продуктов
            - Запатентованная конструкция
- Сорбционно-каталитическая финишная очистка:
    - 2 многоразовые кассеты с заменяемым гранулированным активным углем для поглощения озона до 60%
    - 2 многоразовые кассеты с заменяемым катализатором для удаления озона в помещении до 100%
- Датчики контроля концентрации озона для предупреждения о своевременной замене катализатора
- Безопасный коннектор для предотвращения случайного поражения электрическим током
- Возможность удаленного управления через смартфон с помощью мобильного приложения и сети Wi Fi
- Простота монтажа и технического обслуживания
- Безопасная эксплуатация
- Эргономичный дизайн
- Опционально возможна подписка на приложение INSORB CLOUD для дистанционного управления и мониторинга работы через смартфон

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.