

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Гидрофильтр Ятаган Stream 1.0

**Цена с НДС: 120 000 руб.**

Артикул: **998433**

Под заказ



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Гарантия                 | 12 мес. |
| Страна-производитель     | Россия  |
| Производительность, м³/ч | 1000    |
| Подключение, В           | 220     |
| Мощность, кВт            | 0.2     |
| Ширина, мм               | 850     |
| Глубина, мм              | 550     |
| Высота, мм               | 440     |
| Вес (без упаковки), кг   | 30      |
| Вес (с упаковкой), кг    | 70      |

Гидрофильтр [Ятаган Stream 1.0](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для гашения искр пламени от мангалов, грилей, хосперов и тандыра, а также для очистки воздуха от жира, сажи и дегтя, предотвращает их отложения на стенках дымоходов и воздуховодов. Материал корпуса и гидросистема – высококачественная нержавеющая сталь толщиной 1.2 мм.

#### Технические характеристики:

- Аэродинамическое сопротивление: 400 Па
- Присоединительные размеры: 250x500 мм
- Рабочее положение корпуса: горизонтальное
- Тип защиты установки: IP-54
- Частота тока: 50 Гц
- Ограничения по внешней температуре: от 5°С до 40°С
- Максимальная влажность внешнего воздуха: не более 90%
- Ограничения по температуре очищаемого воздуха: от 5°С до 250°С
- Рабочее давление сетевой воды: 3 бар
- Широкоугольные полноконусные форсунки для распыления воды, образующие мелкодисперсную водяную завесу во всем объеме входной секции гидрофильтра
- Тройной контроль сварных швов: ультразвуковой дефектоскоп, заливка высокотекучей жидкости, четырехчасовой тест готового аппарата
- Низкий уровень шума
- Дымовые газы проходят через распылительные форсунки и лабиринтную кассету для охлаждения и очистки
- Очищенная вода стекает в нижнюю часть корпуса и удаляется в канализацию
- Управление гидрофильтром осуществляется открытием или закрытием крана

- Установка: настенная, напольная, потолочная
- Подключение к водопроводной сети и к сети канализации
- Обеспечение доступа к фронтальной части для контроля
- Простота конструкции
- Температура воды: не более +15°С
- Эффективный проточный гидрофильтр
- 100% искрогашение и охлаждение
- Автоматическое включение/выключение подачи воды для экономии
- Возможность работы с грилями Grillwett, Josper, Veber, Napoleon, Vesta, Жарушка, Вулкан, и пицца печами Жарушка, Rosso Forni, Morello Forni, Alfa pizza, Vesta

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.