

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Гидрофильтр Ятаган Hydro 3.0

Артикул: **628472**

#### Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Производительность, м³/ч	3000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	984
Высота, мм	912
Вес (без упаковки), кг	304
Вес (с упаковкой), кг	350

Гидрофильтр [Ятаган Hydro 3.0](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для гашения искр пламени от мангалов, грилей, хосперов и тандыра, а также для очистки воздуха от жира, сажи и дегтя, предотвращает их отложения на стенках дымоходов и воздухопроводов. Модель оснащена ручным и автоматическим управлением, автоматической самоочисткой и звуковым сигналом ошибок работы. Материал корпуса и гидросистема – химстойкая нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм.

#### Технические характеристики:

- Аэродинамическое сопротивление: 400 Па
- Присоединительные размеры: 315 мм
- Тип защиты установки: IP-54
- Частота тока: 50 Гц
- Ограничения по внешней температуре: от 5 °С до 40 °С
- Максимальная влажность внешнего воздуха: не более 90%
- Ограничения по температуре очищаемого воздуха: от 5 °С до 250 °С
- Рабочее давление сетевой воды: 3 бар
- Тройной контроль сварных швов: ультразвуковой дефектоскоп, заливка высокотекучей жидкости, четырехчасовой тест готового аппарата
- Дымовые газы попадают в корпус гидрофильтра через фланцы
- В первой части корпуса расположены форсунки, создающие завесу из капель воды для первичной очистки, охлаждения и искрогашения
- Дымовые газы и капли воды проходят через слой керамических колец, где происходит эффективный теплообмен и очистка газов от вредных веществ
- Очищенный и охлажденный воздух проходит во вторую часть Гидрофильтра, где происходит его доочистка и

осушение

- Для циркуляции воды используются насосы
- Для увеличения эффективности очистки и поддержания Гидрофилтра в рабочем состоянии в циркулирующую воду автоматически подается специальное поверхностно-активное вещество в виде геля
- При загрязнении воды или ее перегреве происходит автоматическая замена воды в Гидрофилтре
- Уровень воды и ее температура контролируется датчиками Температура воды: не более +15°С
- Установка: настенная, напольная, потолочная
- 100% искрогашение и охлаждение
- Автоматическое включение/выключение подачи воды для экономии
- Возможность работы с грилями Grillwett, Josper, Veber, Napoleon, Vesta, Жарушка, Вулкан, и пицца печами Жарушка, Rosso Forni, Morello Forni, Alfa pizza, Vesta

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.