COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Гидрофильтр Ятаган Hydro 10.0

Артикул: **504249**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Производительность, м³/ч	10000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	1443
Высота, мм	1350
Вес (без упаковки), кг	650
Вес (с упаковкой), кг	690

Гидрофильтр Ятаган Hydro 10.0 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для гашения искр пламени от мангалов, грилей, хосперов и тандыра, а также для очистки воздуха от жира, сажи и дегтя, предотвращает их отложения на стенках дымоходов и воздуховодов. Модель оснащена ручным и автоматическим управлением, автоматической самоочисткой и звуковым сигналом ошибок работы. Материал корпуса и гидросистема – химстойкая нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм.

Технические характеристики:

- Аэродинамическое сопротивление: 400 Па
- Тип защиты установки: IP-54
- Частота тока: 50 Гц
- Ограничения по внешней температуре: от 5°C до 40°C
- Максимальная влажность внешнего воздуха: не более 90%
- Ограничения по температуре очищаемого воздуха: от 5°C до 250°C
- Рабочее давление сетевой воды: 3 бар
- Тройной контроль сварных швов: ультразвуковой дефектоскоп, заливка высокотекучей жидкости, четырехчасовой тест готового аппарата
- Дымовые газы попадают в корпус гидрофильтра через фланцы
- В первой части корпуса расположены форсунки, создающие завесу из капель воды для первичной очистки, охлаждения и искрогашения
- Дымовые газы и капли воды проходят через слой керамических колец, где происходит эффективный тепломассобмен и очистка газов от вредных веществ
- Очищенный и охлажденный воздух проходит во вторую часть Гидрофильтра, где происходит его доочистка и осушение

- Для циркуляции воды используются насосы
- Для увеличения эффективности очистки и поддержания Гидрофильтра в рабочем состоянии в циркулирующую воду автоматически подается специальное поверхностно-активное вещество в виде геля
- При загрязнении воды или ее перегреве происходит автоматическая замена воды в Гидрофильтре
- Уровень воды и ее температура контролируется датчикамиТемпература воды: не более +15°С
- Установка: настенная, напольная, потолочная
- 100% искрогашение и охлаждение
- Автоматическое включение/выключение подачи воды для экономии
- Возможность работы с грилями Grillwett, Josper, Veber, Napoleon, Vesta, Жарушка, Вулкан, и пицца печами Жарушка, Rosso Forni, Morello Forni, Alfa pizza, Vesta

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.