

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Пароконвектомат Lainox BOOSTED NAE202B+OB202E

**Цена с НДС: 2 624 372 руб.**

Артикул: **853914**

Под заказ



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Гарантия                      | 12 мес.        |
| Страна-производитель          | Италия         |
| Способ образования пара       | бойлер         |
| Количество уровней            | 20             |
| Тип подключения               | электричество  |
| Тип gastronorm/противня       | GN 2/1, GN 1/1 |
| Расстояние между уровнями, мм | 63             |
| Панель управления             | Touch Screen   |
| Температурный режим, °C       | от 30 до 300   |
| Управление                    | электронное    |
| Автоматическая мойка          | Есть           |
| Подключение, В                | 380            |
| Мощность, кВт                 | 73.2           |
| Ширина, мм                    | 1102           |
| Глубина, мм                   | 932            |
| Высота, мм                    | 1812           |
| Вес (без упаковки), кг        | 340            |
| Вес (с упаковкой), кг         | 374            |

Пароконвектомат **Lainox BOOSTED NAE202B+OB202E** серии **Naboo** предназначен для приготовления различных блюд и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорным управлением, 6-скоростным вентилятором с автореверсом для идеальной равномерности готовки, вытягиваемым ручным душем, системой автоматической мойки LM, системой Calout для предотвращения образования и накопления накипи в бойлере, 4-точечным датчиком-термощупом Ø3 мм и дверцей с ручкой. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

*В комплект поставки входят 1 канистра CalFree для бойлера 10 л и 1 очищающего средства Combiclean 10 л и вкатная тележка для лотков NKS201.*

#### Режимы приготовления:

- Interactive Cooking System: система автоматического приготовления блюд по рецептам различных кухонь с описанием блюд и ингредиентов
- Ручные режимы приготовления:

- Конвекция: от 30 до 300 °C
- Пар: от 30 до 130 °C
- Комбинированный: от 30 до 300 °C
- Программируемый режим: самостоятельное программирование процесса приготовления из 15 циклов максимум с присвоением каждой программе фото, названия и информации о блюде
- Мультигриль Smokegrill 3 в 1 для приготовления барбекю / копчения / ароматизации

#### **Системы контроля:**

- Autoclima®: автоматическая система замера и контроля процента влажности в варочной камере
- Fast-Dry®: система быстрого удаления пара
- Система Delta T: параллельный контроль температуры в камере и в середине продукта с использованием 4-точечного щупа
- Программа Service: проверка функций электронной платы и вывода температурных датчиков
- Ecospeed®: контроль и оптимизация подачи энергии с поддержанием установленной температуры
- Ecovapor®: автоматический контроль количества пара, необходимого на приготовление данного продукта, позволяющий снизить расход воды и энергии
- Turbovapor®: автоматическое производство идеального количества пара для приготовления продуктов с волокнистой структурой
- Система самодиагностики с звуковым и визуальным сигналом

#### **Системы управления:**

- 10-дюймовый цветной сенсорный экран (LCD-TFT) высокого разрешения
- Быстрое начало автоматических программ приготовления (ICS) One touch
- Интеллектуальное распознавание рецептов в папке многоуровневого приготовления
- JIT: двойное многоуровневое приготовление - удвоение функции для каждого противня
- Выбор функций одним касанием, многоуровневые папки, структурирование рецептов
- Рукоятка Scroller Plus с функцией Scroll (прокрутка) и Push (нажатие) для подтверждения выбора
- Lainox Cloud: система связи Wi-Fi / Ethernet для сохранения индивидуальных настроек, обновления программного обеспечения, архивирования данных HACCP и скачивания новых рецептов
- USB-порт для скачивания данных HACCP, обновления программного обеспечения и скачивания программ приготовления
- Отложенный запуск программ приготовления

#### **Особенности:**

- Возможность выбора из 6 скоростей вентилятора: первые 3 автоматически активируют уменьшение мощности нагрева пароконвектомата
- Внешнее подключение температурного щупа с возможностью быстрого подключения щупа-иглы для приготовления в вакуумной упаковке или для продуктов маленького размера
- Таймер работы оборудования для всех первоначальных функций
- Открывающийся дефлектор для очистки отсека вентилятора
- Дверца с двойным закаленным термоотражающим стеклом и воздушной прослойкой для предотвращения ожогов и повышенной эффективности
- Внутреннее стекло открывается как «книжка» для простой очистки
- Регулируемые петли двери для оптимальной герметичности
- Идеально гладкая варочная камера с закруглёнными бортами и теплоизоляцией
- Подсветка
- Защита от воды: IPX5

#### **Дополнительные характеристики:**

- Количество блюд: 300 / 500

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Стенд для установки
- Вытяжной колпак
- Система оптимизации энергии SN

- Датчик-термошуп с игольчатым сердечником Ø1 мм
- Нейтральный шкаф с дверками и держателем противней
- Нейтральный шкаф с дверкой
- Тепловой шкаф для выдержки и медленного приготовления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.