

Коммерческое предложение от 21.10.2025

Шкаф пекарский ONEGA ШПЭНМр-2П (пароувлажнение)

Цена с НДС: 135 368 руб.

Артикул: 928277



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия Тип подключения электричество Пароувлажнение Есть Количество камер (подов) 2 Количество листов Количество уровней в одной 2 камере Подключение, В 380 Мощность, кВт 11.2 Ширина, мм 1280 Глубина, мм 935

1225

160

176

Пекарский шкаф <u>ONEGA ШПЭНМр-2П</u> предназначен для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий, а также тепловой обработки различных продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 рабочими камерами с откидными дверьми с горизонтальными рукоятками, подставкой и 2 электромеханическими панелями управления. Корпус выполнен из оцинкованной стали, фронтальная облицовка и двери – из нержавеющей стали AISI 430, противни – из углеродистой стали.

Вес (без упаковки), кг

Вес (с упаковкой), кг

Высота, мм

В комплект поставки входят 4 противня.

Особенности:

- Разборная конструкция
- Нагрев каждой камеры с помощью 4 верхних и 4 нижних трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Функция пароувлажнения с ручной заливкой воды в отверстие на лицевой панели
- Независимая регулировка мощности нагрева верхних и нижних ТЭНов с помощью ступенчатых поворотных переключателей
- Регулировка температуры с помощью поворотного переключателя
- Светодиодные индикаторы нагрева
- Автоматический контроль заданной температуры с помощью термореле

- Равномерное распределение тепла внутри камеры для однородного выпекания
- Термостойкая силиконовая уплотнительная манжета по контуру двери для предотвращения тепловых потерь
- Эффективная термоизоляция для энергосбережения и предотвращения нагрева наружных поверхностей
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость обслуживания
- Простота и надежность эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Вместимость хлебных форм №7 в одной камере: 24
- Толщина стенки противней: 1,5 мм
- Высота от поверхности противней до верхних ТЭНов: 210 мм
- Высота борта противней: 20 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.