

## Коммерческое предложение от 05.07.2026

Горка холодильная Kifato ПРАГА 3750 (выносной агрегат, распашные двери)

**Цена с НДС: 330 880 руб.**

Артикул: **488832**

Под заказ



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Гарантия                            | 12 мес.         |
| Страна-производитель                | Россия          |
| Температурный режим, °С             | от 0 до 6       |
| Холодильный агрегат                 | выносной        |
| Назначение                          | для гастрономии |
| Исполнение                          | с дверями       |
| Количество полок                    | 8               |
| Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup> | 11.7            |
| Объем, л                            | 3625            |
| Тип                                 | холодильная     |
| Подключение, В                      | 220             |
| Мощность, кВт                       | 0.12            |
| Ширина, мм                          | 3750            |
| Глубина, мм                         | 900             |
| Высота, мм                          | 2050            |
| Вес (без упаковки), кг              | 750             |
| Вес (с упаковкой), кг               | 850             |

Горка холодильная [Kifato ПРАГА 3750](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для демонстрационной выкладки, охлаждения и кратковременного хранения замороженных продуктов питания. Модель оснащена защитным бампером, светодиодной подсветкой, термометром и регулируемыми ножками. Материал бампера - прочный ABS-пластик, материал дверей - стекло.

*В комплекте 6 энергосберегающих, распашных дверей, 8 регулируемых по высоте сеточных полок и кабель вилка.*

*Холодильный агрегат в комплект не входит.*

### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Частота: 50 Гц
- Температура окружающей среды: до 25 °С
- Допустимая влажность воздуха: 60 %

- Холодопотребление при температуре от -10 до 45 °С: 1,1 кВт
- Потребляемая мощность: 2,8 кВт/сутки
- Максимальный уровень шума на расстоянии 1 м: 45 дБ
- Контроллер температуры Danfoss или аналог
- Энергосберегающий вентилятор EBMPAPST
- Двухпозиционные ценникодержатели с надежной системой крепления на передней части
- Ручки дверей с защитой от защемления пальцев
- Хладагент: R 404
- Автоматический выпариватель для талой воды
- Надежное закрепление ручек сквозными болтами
- Экономичное энергопотребление
- Европейские комплектующие
- Опционально доступен заказу агрегат СТОКГОЛЬМ 12

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.