

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1ПМФ2-01 (морской)

Цена с НДС: 893 447 руб.

Артикул: **879432**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	бойлер
Количество уровней	20
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	65
Панель управления	Touch Screen
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	37
Ширина, мм	890
Глубина, мм	925
Высота, мм	1817
Вес (без упаковки), кг	285
Вес (с упаковкой), кг	313.5

Пароконвектомат [Abat ПКА 20-1/1ПМФ2-01](#) используется на камбузах судов как самостоятельно, так и в составе технологической линии для обжарки, готовки на пару, бланширования, запекания и других тепловых обработок продуктов питания. Модель заменяет плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающую сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. В модели установлена подсветка, жировой фильтр, душ для мойки и дверью. Материал корпуса и внутренней отделки - высококачественная нержавеющая сталь, материал двери - двойное стекло.

Технические характеристики:

- Трехканальный щуп
- Систему регулировки влажности (регуровка от 0 до 100%)
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Встроенную систему охлаждения воды, сливаемой в канализацию

- 110 программ приготовления
- Автоматическая мойка (с жидким моющим средством и с таблетками)
- Реверс вентилятора для равномерного приготовления пищи
- Крепление к полу, к стене и механизм фиксации двери в открытом положении
- 5 режимов работы:
 - Конвекция (до 270 °C)
 - Пар (100 °C)
 - Конвекция с паром (до 250 °C)
 - Разогрев (до 160 °C)
 - Низкотемпературный пар (до 98 °C)
- Многоуровневое приготовление (таймер для каждого уровня)
- Парогенератор для образования пара
- Регулировка влажности (от 0 до 100 %)
- Режим "Дельта Т" автоматически поддерживает постоянную разницу между температурой внутри продукта и температурой в камере, позволяет деликатно готовить блюда при минимальных потерях веса и влаги
- Таймер от 1 минуты до 10 часов
- Сенсорная панель управления на русском языке
- Трехканальный температурный щуп
- Вентилятор с 5 скоростями вращения
- Система самодиагностики
- Функция отложенного старта
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Автоматическая мойка с 3 режимами: быстрая, полная и средняя
- Полуавтоматическая мойка с применением режима "Пар"
- Мойка с двумя типами моющих средств - жидкими и твердыми в виде таблеток
- Охлаждение слива
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- Духовку можно мыть изнутри под струей воды
- USB-порт
- Степень защиты камеры: IPX5

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.