

Коммерческое предложение от 17.06.2026

Стakanомоечная машина Smeg SPG405M

Цена с НДС: 172 688 руб.

Артикул: **900910**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	400x400
Максимальная высота стаканов, мм	300
Производительность, корзин/час	40 / 24 / 15
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.1
Ширина, мм	440
Глубина, мм	555
Высота, мм	695
Вес (без упаковки), кг	36
Вес (с упаковкой), кг	42

Стakanомоечная машина [Smeg SPG405M](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, автозапуском и термостопом. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте [PB40G01](#) - 2 универсальные кассеты с плоским дном и [PHOOS01](#) - одинарная кассета для столовых приборов.

Технические характеристики:

- Расход воды за цикл: 2.3 л
- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Полезная высота загрузки: 300 мм

- 3 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - Средняя (150 сек.)
 - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °С (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- Новая запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания
- Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активируется сервис- инженером)
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Система Break Tank
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.