

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

### Льдогенератор Abat ЛГ-80/40К-02

**Цена с НДС: 251 729 руб.**

Артикул: **764641**

Под заказ



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Гарантия                   | 12 мес.            |
| Страна-производитель       | Россия             |
| Тип льда                   | кубиковый лед      |
| Тип подачи воды            | подключение к воде |
| Бункер для льда            | с бункером         |
| Тип охлаждения             | воздушное          |
| Производительность, кг/сут | 80                 |
| Подключение, В             | 220                |
| Мощность, кВт              | 1.1                |
| Ширина, мм                 | 700                |
| Глубина, мм                | 630                |
| Высота, мм                 | 920                |
| Вес (без упаковки), кг     | 71                 |
| Вес (с упаковкой), кг      | 81                 |

Льдогенератор [Abat ЛГ-80/40К-02](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для производства [кубикового льда](#). Модель оснащена компрессорным агрегатом и отодвигающейся вовнутрь дверцей. Материал каркаса и облицовки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал контейнера для льда - пищевой термоформовочный пластик, материал термоизоляции - пенополиуретан высокой плотности.

#### Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры: от 10 до 35 °С
  - Диапазон относительной влажности: от 40 до 70%
  - Давление водопровода: от 100 до 600 кПа
- Производительность: 60 шт./цикл
- Параметры произведенного льда:
  - Диапазон температуры: от -2 до -0,5 °С
  - Масса кубика: 0,018 кг
- Режимы цикла:
  - Заполнение ванны водой
  - Заморозка

- Оттайка и выдача льда
- Система воздушного охлаждения
- Высокая производительность при низком потреблении воды
- Стабильная работа в жарких климатических условиях
- Абсолютная прозрачность льда
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Климатический класс: 5
- Система защитного автоматического отключения при неисправностях:
  - Перегрев конденсатора
  - Повышенная нагрузка на мотор-компрессор вследствие повышения давления в холодильной системе
  - Переполнение бункера льдом
- Легкосъемные панели корпуса для удобства технического обслуживания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Компактные габариты для оптимизации пространства
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.