

Коммерческое предложение от 13.01.2026

Витрина кондитерская Carboma KC70 VM 0,6-2 Standard открытая (9006-9005, черная)

Цена с НДС: 128 479 руб.

Артикул: 379673

Под заказ

| | |
|-------------------------|--------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °С | от 4 до 12 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.3 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1330 |
| Вес (без упаковки), кг | 107 |
| Вес (с упаковкой), кг | 117 |

Кондитерская витрина [Carboma KC70 VM 0,6-2 Standard](#) предназначается для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Полки оснащены LED-подсветкой. Тип стеклопакетов - прямой, передний стеклопакет отсутствует. Материал корпуса - сталь, материал боковин - металл (толщина 2.5 мм), задние распашные створки - стеклопакет, термоизоляция выполнена из пенополиуретана.

Технические характеристики:

- Хладагент: R134a, R404a
- [Динамическое охлаждение](#)
- Возможно использование в зонах самообслуживания
- Обеспечивает превосходную видимость выставляемого товара
- Без переднего стекла
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Выпариватель конденсата
- Установка и начало работы:
 - Должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов, запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей

- Некоторые детали имеют защитное покрытие (пленку), которое необходимо удалить
- Запрещается загораживать воздуховоды
- После пуска агрегата и достижения требуемой температуры можно загрузить витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами, равномерно располагая их на поддонах
- При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат - это не является неисправностью, в этом случае время от времени протирайте витрину мягкой тканью
- Защитные металлические стойки, закрывающие соединение стеклопакетов
- Экспозиционная площадь: 1,79 м²
- Полезный объем: 0,27 м³
- Потребляемая мощность: 8,4 кВт/сутки
- Климатический класс: 3
- Температура окружающей среды: от 12 до 25 °С
- Макс. относительная влажность помещения: 60%
- Макс. нагрузка на полку: 3 кг/метр
- Макс. высота выкладки продуктов: 150 мм
- Цвет: шоколадно-золотистый

Опционально доступно к заказу:

- Любое цветовой решение по шкале RAL
- Колесная опора H-130 мм
- Комплект МДФ панелей (передние, боковые)
- Исполнение с подсветкой нижнего фронта
- Дополнительная боковая подсветка
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
- Ночная шторка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.