COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 21.11.2026

Витрина кондитерская Carboma KC70 VM 0,6-2 Standard открытая (9006-9005, черная)



Цена с НДС: 121 050 руб.

Артикул: **379673**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 4 до 12
Тип охлаждения	динамическое
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	700
Высота, мм	1330
Вес (без упаковки), кг	107
Вес (с упаковкой), кг	117

Кондитерская витрина Carboma KC70 VM 0,6-2 Standard предназначается для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Полки оснащены LED-подсветкой. Тип стеклопакетов - прямой, передний стеклопакет отсутствует. Материал корпуса - сталь, материал боковин - металл (толщина 2.5 мм), задние распашные створки - стеклопакет, термоизоляция выполнена из пенополиуретана.

Технические характеристики:

- Хладагент: R134a, R404a
- Динамическое охлаждение
- Возможно использование в зонах самообслуживания

- Обеспечивает превосходную видимость выставляемого товара
- Без переднего стекла
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Выпариватель конденсата
- Установка и начало работы:
  - Должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов, запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей

    - Некоторые детали имеют защитное покрытие (пленку), которое необходимо удалить
    - Запрещается загораживать воздуховоды
    - После пуска агрегата и достижения требуемой температуры можно загрузить витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами, равномерно располагая их на поддонах
    - При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат - это не является неисправностью, в этом случае время от времени протирайте витрину мягкой тканью
- Защитные металлические стойки, закрывающие соединение стеклопакетов
- Экспозиционная площадь: 1,79 м2
- Полезный объем: 0,27 м3
- Потребляемая мощность: 8,4 кВт/сутки
- Климатический класс: 3
- Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C
- Макс. относительная влажность помещения: 60%
- Макс. нагрузка на полку: 3 кг/метр
- Макс. высота выкладки продуктов: 150 мм
- Цвет: шоколадно-золотистый

Опционально доступно к заказу:

- Любое цветовой решение по шкале RAL
- Колесная опора H-130 мм
- Комплект МДФ панелей (передние, боковые)
- Исполнение с подсветкой нижнего фронта
- Дополнительная боковая подсветка
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
- Ночная шторка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.