

**Коммерческое предложение от 01.02.2026****Макароноварка Nopein NTG-6A****Цена с НДС: 279 149 руб.****Артикул: 178996****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	6 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Китай
<b>Количество ванн</b>	6
<b>Количество емкостей</b>	6
<b>Тип установки</b>	напольный
<b>Тип подключения</b>	электричество
<b>Кран для слива</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	12.3
<b>Ширина, мм</b>	600
<b>Глубина, мм</b>	800
<b>Высота, мм</b>	1138
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	75
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	85

Макароноварка [Nopein NTG-6A](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для варки пельменей, вареников, макаронных изделий, кукурузы, фрикаделек и овощей. Модель оснащена электронным управлением, электронным терmostатом, автоматическим подъемником, клапаном быстрого выпуска воды, клапаном медленного наполнения воды, защитой от перелива, функцией изоляции и напоминанием о нехватке воды. Материал корпуса и ванны - высококачественная нержавеющая сталь.

*В комплекте 6 корзин.*

**Технические характеристики:**

- Удобные корзины для варки 1 - 2 порций лапши, пасты, пельменей или вареников, что важно для заведений, где варят их «из-под ножа»
- На каждую корзину можно задать 2 программы приготовления, то есть можно запрограммировать 12 программ для разных ингредиентов
- По окончание времени программы, корзина автоматически поднимается и подаётся звуковой сигнал. Это очень важно для приготовления пасты аль-Денте, чтобы её не переварить
- Имеется клапан медленного наполнения воды, что помогает постоянно поддерживать уровень воды в ванне во время большой загруженности

- Нагревательные элементы расположены под каждой корзиной, что позволяет готовить продукт равномерно, не позволяя ему слипаться
- Если аппарат не задействован в работе, то уходит в ждущий режим темп. = 93°C. Разогрев с 93°C до 100°C происходит за 15 – 20 сек
- Можно регулировать мощность кипения от слабого до сильного (4 уровня)
- Невозможно запустить нагрев ванны без воды
- Световой индикатор укажет на отсутствие воды или когда её слишком мало
- Имеется функция защиты от высокой температуры. Когда температура нагревательного элемента превысит 160°C, защита от высокой температуры отключит электропитание
- Подключение к водопроводу

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.