

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Макароноварка Nopein NTG-6A

Цена с НДС: 279 149 руб.

Артикул: **178996**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Количество ванн	6
Количество емкостей	6
Тип установки	напольный
Тип подключения	электричество
Кран для слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Высота, мм	1138
Вес (без упаковки), кг	75
Вес (с упаковкой), кг	85

Макароноварка [Nopein NTG-6A](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для варки пельменей, вареников, макаронных изделий, кукурузы, фрикаделек и овощей. Модель оснащена электронным управлением, электронным термостатом, автоматическим подъемником, клапаном быстрого выпуска воды, клапаном медленного наполнения воды, защитой от перелива, функцией изоляции и напоминанием о нехватке воды. Материал корпуса и ванны - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте 6 корзин.

Технические характеристики:

- Удобные корзины для варки 1 - 2 порций лапши, пасты, пельменей или вареников, что важно для заведений, где варят их «из-под ножа»
- На каждую корзину можно задать 2 программы приготовления, то есть можно запрограммировать 12 программ для разных ингредиентов
- По окончании времени программы, корзина автоматически поднимается и подаётся звуковой сигнал. Это очень важно для приготовления пасты аль-Денте, чтобы её не переварить
- Имеется клапан медленного наполнения воды, что помогает постоянно поддерживать уровень воды в ванне во время большой загрузки

- Нагревательные элементы расположены под каждой корзиной, что позволяет готовить продукт равномерно, не позволяя ему слипаться
- Если аппарат не задействован в работе, то уходит в ждущий режим темп. = 93°C. Разогрев с 93°C до 100°C происходит за 15 – 20 сек
- Можно регулировать мощность кипения от слабого до сильного (4 уровня)
- Невозможно запустить нагрев ванны без воды
- Световой индикатор укажет на отсутствие воды или когда её слишком мало
- Имеется функция защиты от высокой температуры. Когда температура нагревательного элемента превысит 160°C, защита от высокой температуры отключит электропитание
- Подключение к водопроводу

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.