

**Коммерческое предложение от 18.01.2026****Витрина холодильная Carboma F16-08 VM 1,0-2 (9006-9005) (версия 2.0)****Цена с НДС: 175 942 руб.****Артикул: 438273****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Температурный режим, °С</b>	от 1 до 7
<b>Холодильный агрегат</b>	встроенный
<b>Назначение</b>	для гастрономии
<b>Исполнение</b>	открытая
<b>Количество полок</b>	3
<b>Охлаждаемая площадь, м<sup>2</sup></b>	1.57
<b>Тип</b>	холодильная
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.8
<b>Ширина, мм</b>	1000
<b>Глубина, мм</b>	800
<b>Высота, мм</b>	1620
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	230
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	280

Холодильная горка [Carboma F16-08 VM 1,0-2](#) предназначается для охлаждения, кратковременного хранения и предпродажной демонстрации гастрономии на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным блоком управления, верхней LED-подсветкой и выпаривателем конденсата. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал теплоизоляции - пенополиуретан.

**Технические характеристики:**

- [Динамическое охлаждение](#)
- Максимальная нагрузка на полку: не более 200 кг/м<sup>2</sup>
- Способ оттаивания: естественными теплопритоками
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент: R404a
- Угол наклона полки: 15/30°
- Температура окружающей среды: от 12 до 25°C

- Относительная влажность: не более 60%
- Витрина должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов
- Просвет между задней стенкой витрины и стеной помещения должен быть не менее 0,25 м
- Вывод перелива ванночки конденсата в общую дренажную систему
- Необходимо загружать витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами
- Запрещается загораживать воздуховоды
- При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат
- Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей

**Опционально доступно к заказу:**

- LED-подсветка каждой полки (4000K, PINK)
- Верхняя LED-подсветка (PINK)
- Ограничитель проволочный/ оргстекло
- Ценникодержатели h-39 мм
- Фруктовый комплект (зеркальная панель)
- Колесные опоры h-70 мм (длина 1,0; 1,3)
- Ночная шторка
- Электрооттайка
- Делитель внутреннего объема (1,9; 2,5)
- Цвет: 0108 Темный дуб/ 0110 Мариель/ RAL9016/ RAL1015/ RAL1016/ RAL6018/ RAL3020/ RAL5017/ RAL3004/ RAL7024

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.