

## Коммерческое предложение от 14.06.2026

Витрина холодильная Carboma F16-08 VM 1,9-2 0300 бок металл (9006-9005)  
(версия 2.0)

**Цена с НДС: 323 794 руб.**

Артикул: **855988**

Под заказ



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Гарантия                            | 12 мес.         |
| Страна-производитель                | Россия          |
| Температурный режим, °C             | от 1 до 7       |
| Холодильный агрегат                 | встроенный      |
| Назначение                          | для гастрономии |
| Исполнение                          | открытая        |
| Количество полок                    | 3               |
| Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup> | 3.3             |
| Тип                                 | холодильная     |
| Подключение, В                      | 220             |
| Мощность, кВт                       | 0.8             |
| Ширина, мм                          | 1945            |
| Глубина, мм                         | 800             |
| Высота, мм                          | 1620            |
| Вес (без упаковки), кг              | 450             |
| Вес (с упаковкой), кг               | 500             |

Холодильная горка [Carboma F16-08 VM 1.9-2](#) предназначена для охлаждения, кратковременного хранения и предпродажной демонстрации гастрономии на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным блоком управления, верхней LED-подсветкой и выпаривателем конденсата. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал теплоизоляции - пенополиуретан.

### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Максимальная нагрузка на полку: не более 200 кг/м<sup>2</sup>
- Способ оттаивания: естественными теплопритоками
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент: R404a
- Угол наклона полки: 15/30°

- Температура окружающей среды: от 12 до 25°C
- Относительная влажность: не более 60%
- Витрина должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов
- Просвет между задней стенкой витрины и стеной помещения должен быть не менее 0,25 м
- Вывод перелива ванночки конденсата в общую дренажную систему
- Необходимо загружать витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами
- Запрещается загораживать воздуховоды
- При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат
- Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей

**Опционально доступно к заказу:**

- LED-подсветка каждой полки (4000K, PINK)
- Верхняя LED-подсветка (PINK)
- Ограничитель проволочный/оргстекло
- Ценникодержатели h-39 мм
- Фруктовый комплект (зеркальная панель)
- Колесные опоры h-70 мм (длина 1,0; 1,3)
- Ночная шторка
- Электрооттайка
- Делитель внутреннего объема (1,9; 2,5)
- Цвет: 0108 Темный дуб/ 0110 Мариель/ RAL9016/ RAL1015/ RAL1016/ RAL6018/ RAL3020/ RAL5017/ RAL3004/ RAL7024

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.