

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Стakanомоечная машина Smeg SPG405MS

**Цена с НДС: 178 471 руб.**

Артикул: **500500**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	400x400
Максимальная высота стаканов, мм	300
Производительность, корзин/час	40 / 24 / 15
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.1
Ширина, мм	440
Глубина, мм	555
Высота, мм	695
Вес (без упаковки), кг	36
Вес (с упаковкой), кг	42

Стakanомоечная машина [Smeg SPG405MS](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением с отображением температуры мойки и ополаскивания, функцией мягкого старта, сливной помпой с 3-х ступенчатым фильтром, системой ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенным водоумягчителем непрерывного цикла и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал задней стенки - оцинкованная сталь, материал распылителей - пластик и нержавеющая сталь.

В комплекте [PB40G01](#) - 2 универсальные кассеты с плоским дном и [PHOOS01](#) - одинарная кассета для столовых приборов.

#### Технические характеристики:

- Расход воды за цикл: 2.3 л
- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/час
- Скорость ополаскивания: 0,4 л/час
- Максимальная температура воды на входе: 60 °C
- Максимальная высота ножек: 25 мм
- Длина шланга для моющего средства: 2,2 м
- Длина шланга ополаскивающего средства: 2,2 м
- Сливное отверстие: 600 мм
- Глубина с открытой дверцей: 882 мм
- Габариты в упаковке: 860x510x630 мм
- Плавный запуск
- Счетчик циклов
- Частичное обновление воды в баке и встроенном сливном насосе
- Терморегулятор бойлера
- Цикл слива и самоочистки
- Ополаскивающий насос H.T.R. system
- Разборный бак
- Одностенная конструкция бака
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.