COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Посудомоечная машина Smeg SWT260XD-1



Цена с НДС: 560 685 руб.

Артикул: **785025**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	360 / 540 / 780 / 1200 / 1500 / 5400 / 6000
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	250
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380 / 220
Мощность, кВт	6.74
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	69

Посудомоечная машина Smeg SWT260XD-1 серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, встроенным водоумягчителем и автоматическим открыванием дверцы при окончании работы. Материал корпуса, фильтра и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте дозатор ополаскивающего средства, интегрированный в промежуточной дверце, дозатор порошкообразного моющего средства, интегрированный в дверце, 1 корзина в ряд для столовых приборов и 1 корзина в ряд для стаканов, чашек и блюдец.

Технические характеристики:

- Производительность: 2 кассеты/цикл

- Мощность:
    - При напряжении 380 В: 6,74 кВт
    - При напряжении 220 В: 3,5 кВт
- 7 программ мойки:
    - Цикл хрустальной и стеклянной посуды (9 мин.)
    - Средний цикл (13 мин.)
    - Долгий цикл (20 мин.)
    - Интенсивный цикл (25 мин.)
    - 2 цикла термодезинфекции (90 и 100 мин.)
    - Функция замачивания (6 мин.)
- 2 программы термодезинфекции при температуре 93 °C
- Цикл форсированной сушки, выбираемый для каждой программы
- Мягкий старт насоса мойки
- Контроль температуры воды ополаскивания
- Ополаскивание при постоянном давлении
- Интегрированный фильтр бака
- Система конденсации пара
- Система с двойной загрузкой - 2 уровня для промежуточной корзины - нижний уровень для чашек и стаканов и верхний уровень для тарелок и тарелочек
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированная дверца с дополнительной изоляцией и уплотнителем
- Блокировка безопасности закрытия дверцы и автоматическое открытие в конце цикла
- Полностью электронное управление
- Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Опционально доступна к заказу система AcquaStop

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.