

### Коммерческое предложение от 06.08.2025

## Конвейерный запайщик пакетов Hualian FRB-770III на консоли

# Цена с НДС: 40 770 руб.

Артикул: 898428



# Под заказ

| Гарантия               | 6 мес.            |
|------------------------|-------------------|
| Страна-производитель   | Китай             |
| Тип установки          | напольный         |
| Ширина запайки, мм     | 10                |
| Применение             | для пакетов       |
| Принцип работы         | постоянный нагрев |
| Тип                    | ручной            |
| Подключение, В         | 220               |
| Мощность, кВт          | 0.05              |
| Ширина, мм             | 840               |
| Глубина, мм            | 550               |
| Высота, мм             | 800               |
| Вес (без упаковки), кг | 40                |
| Вес (с упаковкой), кг  | 50                |

Конвейерный запайщик пакетов <u>Hualian FRB-770III</u> используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки пищевой и непищевой продукции. Модель оснащена электромеханическим управлением, столешницей, горизонтальными конвейерной лентой и запаивающим слотом. Материал корпуса - окрашенный метал.

### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - ∘ Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 840х153 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными

#### индикаторами работы

- Индикация температуры
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой ручки
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Автоматическая проставка даты на запаечном шве путем выдавливания с помощью наборного штампующего колеса
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съемный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.