

## Коммерческое предложение от 15.04.2026

### Конвейерный запайщик пакетов Hualian FRB-770III на консоли

**Цена с НДС: 39 275 руб.**

Артикул: **898428**

Под заказ



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Гарантия               | 6 мес.      |
| Страна-производитель   | Китай       |
| Тип установки          | напольный   |
| Ширина запайки, мм     | 10          |
| Применение             | для пакетов |
| Тип                    | ручной      |
| Подключение, В         | 220         |
| Мощность, кВт          | 0.05        |
| Ширина, мм             | 840         |
| Глубина, мм            | 550         |
| Высота, мм             | 800         |
| Вес (без упаковки), кг | 40          |
| Вес (с упаковкой), кг  | 50          |

Конвейерный запайщик пакетов [Hualian FRB-770III](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки пищевой и непищевой продукции. Модель оснащена электромеханическим управлением, столешницей, горизонтальной конвейерной лентой и запаивающим слотом. Материал корпуса - окрашенный металл.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °С
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 840x153 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Индикация температуры

- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой ручки
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Автоматическая проставка даты на запаечном шве путем выдавливания с помощью наборного штампующего колеса
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съёмный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.