

## Коммерческое предложение от 15.04.2026

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRBM-810III на консоли

**Цена с НДС: 56 702 руб.**

Артикул: **206046**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	950
Глубина, мм	550
Высота, мм	825
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	65

Запайщик пакетов [Hualian FRBM-810III](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с жидким и сыпучим содержимым. Модель оснащена механическим управлением, горизонтальной конвейерной лентой, запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал корпуса - окрашенный металл, материал столешницы - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
  - Печатное устройство: 2x0,04 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Ресурс красящего ролика: 50000 оттисков
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 930x153 мм
- Регулировка и контроль температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя

- Автоматическая проставка даты путем прокатывания красящего ролика с твердыми чернилами
- Регулировка температуры красящего ролика для оптимального расхода чернил с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Индикация температуры с помощью аналогового термометра
- Светодиодные индикаторы питания и активации нагревательных элементов
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Регулировка натяжения конвейерной ленты и зазора прижимного ролика с помощью винтовых рукояток
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Съёмный кабель питания
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.