

## Коммерческое предложение от 02.07.2026

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRM-1010II

**Цена с НДС: 97 451 руб.**

Артикул: **388916**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	настольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	1065
Глубина, мм	460
Высота, мм	640
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	70

Запайщик пакетов [Hualian FRM-1010II](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевой и непищевой продукцией. Модель оснащена электромеханическим управлением, горизонтальной конвейерной лентой, вертикальным запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °С
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2х0,3 кВт
  - Печатное устройство: 2х0,04 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 200 до 320 мм
- Габариты конвейера: 1065х205 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика с твердыми чернилами и

- возможностью регулирования местоположения печати в пределах запаечного шва
- Регулировка температуры красящего ролика для оптимального расхода чернил с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Цифровая индикация температуры
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съёмный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.