COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 09.11.2026

# Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRM-810III на консоли



**Цена с НДС: 104 468 руб.**

Артикул: **611663**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 6 мес. |
| **Страна-производитель** | Китай |
| **Тип установки** | напольный |
| **Ширина запайки, мм** | 10 |
| **Применение** | для пакетов |
| **Тип** | ручной |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.05 |
| **Ширина, мм** | 950 |
| **Глубина, мм** | 550 |
| **Высота, мм** | 900 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 55 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 65 |

Запайщик пакетов Hualian FRM-810III используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевыми и непищевыми продуктами. Модель оснащена электромеханическим управлением, конвейерной лентой, запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

**Технические характеристики:**

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 950x180 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика с твердыми чернилами
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными

индикаторами работы
- Цифровая индикация температуры
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
- Движение конвейерной ленты слева направо
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съемный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.