

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRM-1010I

**Цена с НДС: 102 826 руб.**

Артикул: **399248**

Есть в наличии



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Гарантия               | 6 мес.      |
| Страна-производитель   | Китай       |
| Тип установки          | настольный  |
| Ширина запайки, мм     | 10          |
| Применение             | для пакетов |
| Тип                    | ручной      |
| Подключение, В         | 220         |
| Мощность, кВт          | 0.05        |
| Ширина, мм             | 1065        |
| Глубина, мм            | 460         |
| Высота, мм             | 500         |
| Вес (без упаковки), кг | 45          |
| Вес (с упаковкой), кг  | 55          |

Запайщик пакетов [Hualian FRM-1010I](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с пищевой и непищевой продукцией. Модель оснащена электромеханическим управлением, горизонтальной конвейерной лентой, запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
  - Печать: 2x0,04 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Максимальное количество строк печати: 2
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 1065x205 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя

- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика с твердыми чернилами и возможностью регулирования местоположения печати в пределах запаечного шва
- Регулировка температуры красящего ролика для оптимального расхода чернил с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Цифровая индикация температуры
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой рукоятки
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съёмный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.